

BATTEC BT General Purpose – аккумуляторы широкого применения

Аккумуляторы BATTEC BT AGM обеспечивают стабильную и надежную подачу энергии в самых разнообразных областях. Самое оптимальное отношение качества и цены.

СВОЙСТВА

- Универсальное применение
- Свинцово-кислотные элементы, регулируемые клапанами
- Технология AGM для эффективной внутренней газовой рекомбинации
- Герметизированные (непротекающие) для безопасной эксплуатации
- Без обслуживания (не требуют доливания электролита)
- Поставляются заряженными и готовыми к использованию
- Могут монтироваться в вертикальной и горизонтальной позиции

ПРИМЕНЕНИЕ

- Сигнализационные системы
- Источники бесперебойного питания
- Портативные инструменты
- Аварийное освещение
- Пожарные и защитные системы
- Электрические инструменты и игрушки

СТАНДАРТЫ

- ISO 9001
- ISO 14001
- IEC 60896-21/22
- EN 50272-2
- EUROBAT

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Тип	Напряжение (В)	Ном. емкость (Ач)	Длина (мм)	Ширина (мм)	Высота (мм)	Общая высота (мм)	Вес (кг)	Тип вывода
2BT-45	2	4.5	46	25	106	0,27	1	F1 Faston
2BT-150	2	15	70	47	107	0,8	1	F1 Faston
4BT-32	4	3.2	90	34	66	0,42	1	F1 Faston
4BT-100	4	10	102	44	101	1,05	1	F1 Faston
6BT-32	6	3.2	134	35	67	0,6	1	F1 Faston
6BT-45	6	4.5	70	47	107	0,72	1	F1 Faston
6BT-70	6	7	151	34	100	1,12	1	F1 Faston
12BT-14	12	1.4	97	43	58	0,55	1	F1 Faston
12BT-23	12	2.3	178	35	67	0,88	1	F1 Faston
12BT-35	12	3.5	134	67	67	1,18	1	F1 Faston
12BT-45	12	4.5	90	70	107	1,46	1	F1 Faston
12BT-65	12	6.5	151	51	100	1,85	1	F1 Faston
12BT-70	12	7	151	65	100	1,95	1	F1 Faston
12BT-90	12	9	151	65	100	2,4	1	F1 Faston
12BT-100	12	10	151	65	117	2,75	1	F2 Faston
12BT-120	12	12	151	98	101	3,4	1	F2 Faston
12BT-150	12	15	160	76	162	4,5	1	Flag Type M5
12BT-180	12	18	181	77	167	5,3	1	Flag Type M5
12BT-220	12	22	181	77	166	6,1	1	M5
12BT-260	12	26	165	176	127	7,9	1	Flag Type M5
12BT-280	12	28	166	175	125	8,6	1	Flag Type M5