

## Аккумуляторные моноблоки BATTEC 12V BTA AGM и BFT Front Terminal

Аккумуляторные моноблоки BATTEC BTA AGM 12V отличаются большой производительностью и надежностью в энергетических системах как резервного, так и смешанного предназначения. BATTEC BFT Front Terminal 12V с выводами в передней части специально предназначены для монтирования в шкафах с оборудованием стандартизированной ширины. Возможны технологии плоских электродов AGM и GEL, обеспечивая особенно широкое их применение в различных условиях окружающей среды и эксплуатации.

### СВОЙСТВА

- Долгий срок службы – 12-15 лет
- Свинцово-кислотные элементы, регулируемые клапанами
- Технология AGM для эффективной внутренней газовой рекомбинации
- Герметизированные (непротекающие) для безопасной эксплуатации
- Без обслуживания (не требуют доливания электролита)
- Поставляются заряженными и готовыми к использованию
- Могут монтироваться в вертикальной и горизонтальной позиции

### ПРИМЕНЕНИЕ

- Источники бесперебойного питания
- Оборудование для производства и передачи энергии
- Релейная защита и автоматика
- Телекоммуникационное оборудование
- Оборудование транспортной сигнализации
- Пожарные и защитные системы

### СТАНДАРТЫ

- ISO 9001
- ISO 14001
- IEC 60896-21/22
- EN 50272-2
- EUROBAT

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Тип	Напряжение (В)	Ном. емкость (Ач)	Длина (мм)	Ширина (мм)	Высота (мм)	Общая высота (мм)	Вес (кг)	Тип вывода
<b>BTA 12V АККУМУЛЯТОРЫ</b>								
6BTA-100	6	100	194	170	210	15	1	M6
6BTA-150	6	150	260	180	250	23,5	1	M8
6BTA-200	6	200	321	176	246	30,5	1	M8
6BTA-300	6	300	295	178	348	47	1	M8
12BTA-33	12	33	195	130	166	9,2	1	M6
12BTA-40	12	40	197	165	170	12,5	1	M6
12BTA-50	12	50	229	138	211	16	1	M6
12BTA-60	12	60	260	168	214	18,5	1	M6
12BTA-80	12	80	350	167	186	23,2	1	M6
12BTA-100	12	100	330	171	220	30	1	M6
12BTA-120	12	120	409	176	225	35	1	M8
12BTA-150	12	150	485	172	240	43	1	M8
12BTA-200	12	200	522	238	221	60,5	1	M8
12BTA-250	12	250	521	269	223	72,8	1	M8
<b>BFT FRONT TERMINAL АККУМУЛЯТОРЫ</b>								
12BTF-50	12	50	277	106	222	15,5	1	M6
12BTF-100	12	100	397	110	286	32,5	1	M8
12BTF-105	12	105	507	110	238	29,5	1	M8
12BTF-120	12	120	551	110	239	34,5	1	M8
12BTF-150	12	150	551	110	288	46	1	M8
12BTF-180	12	180	551	125	317	54,5	1	M8